

GPSガイドスの選び方

[I] ガイダンスシステム標準フルセット

型式	パス精度	受信アンテナ	レシーバー	アプリ	純スタンド	GNSS及び補正信号
SM1	30cm ~40cm				7インチ	衛星:GPS、GLONASS、QZSS、SBAS 補正:SBAS 最低速度:0.36Km/h
DM1	10cm ~20cm				7インチ	衛星:GPS、GLONASS、QZSS、SBAS 補正:SBAS+PPP 最低速度:0.36Km/h
CM1	2cm ~3cm				10インチ	衛星:GPS、GLONASS、QZSS、SBAS 補正:SBAS+RTK 最低速度:0.36Km/h 使用方式:GNSS+RTK
CM2	2cm ~3cm				10インチ	衛星:GPS、GLONASS、QZSS、SBAS、BeiDou、Galileo、L1/L2 補正:SBAS+RTK 最低速度:0.36Km/h 使用方式:GNSS+RTK

[II] 自動操舵ガイダンスシステム標準フルセット

型式	精度	受信アンテナ	ノード&センサ	アプリ	純スタンド	自動操舵	GNSS及び補正信号
Auto-Steer SYS	パス: 2cm ~3cm 操舵: ±5cm				10インチ		衛星:GPS、GLONASS、QZSS、SBAS、BeiDou、Galileo、L1/L2 補正:SBAS+RTK 最低速度:0.36Km/h 使用方式:GNSS+RTK インターフェース:CAN トルク: 2.2Nm

[II] 固定局RTKシステムキッド(オプション)

型式	補正精度	アンテナ	レシーバー	適用型式	補正信号
固定局	2cm ~3cm			CM1 CM2 Auto-Steer SYS	補正:SBAS+RTK 使用方式:GNSS+固定局RTK

[III] ガイダンスシステム標準ハードセット

型式	パス精度	受信アンテナ	レシーバー	GNSS及び補正信号
SM1	30cm ~40cm			衛星:GPS、GLONASS、QZSS、SBAS、 補正:SBAS
DM1	10cm ~20cm			衛星:GPS、GLONASS、QZSS、SBAS、 補正:SBAS+PPP
CM1	2cm ~3cm			衛星:GPS、GLONASS、QZSS、SBAS、 補正:SBAS+RTK 使用方式:GNSS+RTK
CM2	2cm ~3cm			衛星:GPS、GLONASS、QZSS、SBAS、 BeiDou、Galileo、L1/L2 補正:SBAS+RTK 使用方式:GNSS+固定局RTK

<販売元>
株式会社 デサンテック
〒190-8040 東京都あきる野市秋川5丁目10番地12
TEL : 042-518-7132

<製造元>
アフリード株式会社

商品についてのご意見、ご質問:

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なしに変更することがあります。

Printed by デサンテック

エムガイド精密農機ガイダンスシステム 総合カタログ

M-GUIDE SMART AGRI-SOLUTION

農作業を楽に!

簡単に!


精確に!



= 自動操舵システム 販売開始 =

パス精度 2.5cm

操舵精度 ±5cm



M-Guide ガイダンスシステムが、

「もっと楽に」、「もっと効率的に」、「もっと精確に」、「もっと安く」を実現！

GNSSガイダンスシステム



画面を見ながらハンドル操作
走行ラインに沿って進んで精確な作業！
進行速度とラインとのズレを表示で確認！

お客様のメリット


1 楽々作業

走行ラインに沿って進むだけ



2 効率作業

作業した軌跡は色ベルトで表示されるので、重複や残りがハッキリ




3 暗闇作業

夜間モードで画面が明るくなる



4 一台で使い回し

取付け取外しが簡単にすぐ出来る



5 中断作業の再開

作業中断して離れても同じ地点に戻り再スタート



6 拡張性 (オプション)

ブロードキャスター作業対応
散布自動コントロールが可能



ステップ① マグネット付アンテナを置く
ステップ② モニタをホルダーにセット
ステップ③ レシーバーを接続して隅に置く
ステップ④ シガー端子にソケットを差し込む
(シガー端子がないときはバッテリー対応ケーブルを供給)

GNSSガイダンスシステム

トラクターの進行経路5種類



オーバーラップ



農機具(タイプ、前後、幅)設定



自動操舵



GNSSガイダンス+自動操舵システム

ハンドル操作不要で疲れしない
ガイダンスに沿って動くので安心！
ハンドルを握ればハンドル優先に！

自動操舵システムを装着すると...

手放しでラクラク！
初心者でも操舵精度±5cmで進行！

ハンドルの交換は不要



シンプルな後付けで自動化トラクタに変

きつい傾斜地も位置補正

0.36 Km/hの低速でも高精度！
チルトセンサで姿勢チェック！

固定局(オプション)で複数トラクタ補

専用固定局で複数トラクタをRTK補正も！



使い分けで経費削

2周波の高精度受信器を取り付けたまま作業
内容に応じて使い分け！

例え

稲作農家のケースで、普段はRTK補正をしない
10cm~20cm精度のGNSSガイダンスを使い、
高精度が求められる田植期の5月と収穫期の
9月にRTKを利用することで賢く経費削減！
畑専業農家のケースでも、種まきと収穫がない
時期はRTKなしで済ませることが可能！

M-Guide が高精度の理由

全機種で米国のGPS、ロシアのGLONASS、日本のQZSS
(みちびき)など、常時4~20の衛星位置信号を使います。
SBAS衛星やPPPで補正を行いRTKを使う等、商品構成は
豊富です。CM2及びAuto-Steer Sysは2周波を使っており、
アップデート間隔も20Hzに速めて操舵補正を向上させ、RTK
無しの状態でも10~20cmのパス精度を維持します。

機種の選び方

機種	作業例
SM1	— 農薬散布、代掻き、耕うん、草刈
DM1	— 農薬散布、精密代掻き、精密耕うん、草刈、 肥料撒き、畝たて、マルチ作業、
CM1/CM2/ Auto-Steer	— 農薬散布、精密代掻き、精密耕うん、草刈、 堆肥撒き、畝たて、マルチ作業、 田植、種まき、収穫

圃場管理支援

クラウド管理、どこでもアクセス！

分散した圃場が一目でわかる！

いつでも圃場の作業を確認できる！

圃場追加は境界点をプロットするだけ！